



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Schwerfolie BF/2,0 SK wird zur Körperschallbedämpfung (= Entdröhnung) eingesetzt.

Die Schwerfolie BF/2,0 SK wird vorzugsweise auf Bleche geklebt, um die Körperschalldämpfung und die Luftschalldämmung zu erhöhen.

Die Schwerfolie ist eine selbstklebende, elastomermodifizierte Bitumenschwerfolie zur Dämmung und Dämpfung von Blechen und Metallteilen. Ihre Zusammensetzung verleiht ihr hervorragende Dämpfungseigenschaften, auch bei niedrigen Temperaturen.

Die Schwerfolie lässt sich sauber und einfach montieren, ist weichelastisch, nicht druckempfindlich, sauber und nicht schmierend. Die Schwerfolie ist selbstklebend; bei vertikaler und Überkopf-Montage empfehlen wir eine zusätzliche mechanische Absicherung.



ANWENDUNGSGEBIETE

- Schallschutzhauben (Maschinenbau)
- Computer-Gehäuse
- Fahrzeuge



EIGENSCHAFTEN

- Körperschalldämpfend
- Erhöht die Luftschalldämmung
- Kann mit Luftschallabsorbern kombiniert werden z. B. mit Pur Sinus SK oder Pur Skin SK

TECHNISCHE DATEN

Schalldämpfungsvermögen	■■
Reinigung	■■
Strapazierfähigkeit	■■■
Brandschutz	■■
Gewicht	3,6 kg/m ²
Temperatureinsatzbereich	-30°C bis +100°C
Brandverhalten	FMVSS 302, DIN 75200, DIN 4102 B2;